

**Параметры кожухотрубчатых конденсаторов КН и  
КК и испарителей ИН и ИК с трубами 25×2 мм**

Диаметр кожуха внутренн. <i>D</i> , мм	Общее число труб, <i>n</i> , шт.	Д л и н а т р у б , м			
		2	3	4	6
<b>Одноходовые, испарители ИН и ИК</b>					
600	261	40 м <sup>2</sup>	61 м <sup>2</sup>	81 м <sup>2</sup>	-
800	473	74 м <sup>2</sup>	112 м <sup>2</sup>	150 м <sup>2</sup>	-
1000	783	121 м <sup>2</sup>	182 м <sup>2</sup>	244 м <sup>2</sup>	-
1200	1125	-	260 м <sup>2</sup>	348 м <sup>2</sup>	-
1400	1549	-	358 м <sup>2</sup>	480 м <sup>2</sup>	-
<b>Конденсаторы КН и КК</b>					
<b>Д в у х х о д о в ы е</b>					
600	244	-	57 м <sup>2</sup>	76 м <sup>2</sup>	114 м <sup>2</sup>
800	450	-	106 м <sup>2</sup>	142 м <sup>2</sup>	212 м <sup>2</sup>
1000	754	-	175 м <sup>2</sup>	234 м <sup>2</sup>	353 м <sup>2</sup>
1200	1090	-	-	338 м <sup>2</sup>	509 м <sup>2</sup>
1400	1508	-	-	-	706 м <sup>2</sup>
<b>Ч е т ы р ё х х о д о в ы е</b>					
600	210	-	49 м <sup>2</sup>	65 м <sup>2</sup>	98 м <sup>2</sup>
800	408	-	96 м <sup>2</sup>	128 м <sup>2</sup>	193 м <sup>2</sup>
1000	702	-	162 м <sup>2</sup>	218 м <sup>2</sup>	329 м <sup>2</sup>
1200	1028	-	-	318 м <sup>2</sup>	479 м <sup>2</sup>
1400	1434	-	-	-	672 м <sup>2</sup>
<b>Ш е с т и х о д о в ы е</b>					
600	198	-	46 м <sup>2</sup>	62 м <sup>2</sup>	93 м <sup>2</sup>
800	392	-	93 м <sup>2</sup>	123 м <sup>2</sup>	185 м <sup>2</sup>
1000	678	-	160 м <sup>2</sup>	213 м <sup>2</sup>	319 м <sup>2</sup>
1200	1000	-	-	314 м <sup>2</sup>	471 м <sup>2</sup>
1400	1400	-	-	-	659 м <sup>2</sup>